

CÂMERA IP
2MPCÂMERA IP 2MP
VARIFOCALCÂMERA IP
5MPCÂMERA IP 5MP
VARIFOCAL

NVR

NVR PoE

4K



IPnext

NVR IPnext 16 Canais

MTR16IP

SISTEMA	COMPRESSÃO	PADRÃO H.265 E H.264
	OS	LINUX EMBARCADO
VÍDEO	ENTRADAS (REDE)	16 CANAIS IPC
	LARGURA DE BANDA	112 Mbps
	FORMATO DE ACESSO VIA REDE	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P COM TAXA DE EXECUÇÃO DE 30FPS
	SAÍDAS	HDMI x 1: 3840X2160 / 1920x1080 / 1280X1024 / 1024X768 VGA x 1: 1920x1080 / 1280X1024 / 1024X768
ÁUDIO	ENTRADAS (REDE)	ENTRADA DE ÁUDIO IPC EM 16 CANAIS
	SAÍDA	RCA x 1
	DUAL AUDIO	GRAVAÇÃO DUAL
GRAVAÇÃO	RESOLUÇÃO	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P @30FPS
	STREAM	GRAVAÇÃO DUAL
	MODO	MANUAL, TEMPO, MOVIMENTO
REPRODUÇÃO	REPRODUÇÃO	16 CANAIS
	PESQUISA	PERDA DE VÍDEO / TEMPO / EVENTOS / MARCADO
	PESQUISA INTELIGENTE	CODIFICAÇÃO EM CORES COM TEMPO DE GRAVAÇÃO DIFERENCIADO, COM OUTRAS CORES E EM OUTROS MOMENTOS, E POR EVENTOS DE GRAVAÇÃO.
	FUNÇÕES	EXECUTAR, PAUSAR, AVANÇAR, RETROCEDER, ZOOM DIGITAL, ETC.
ALARMES	MODO	MANUAL, MOVIMENTO, EXCEÇÃO
	ENTRADAS	4 ENTRADAS DE ALARME LOCAL / 16 ENTRADAS DE ALARME IPC
	SAÍDA	1 CANAL LOCAL
	DISPARO	GRAVAR, ENCAIXAR, PREDEFINIR, ENVIAR POR E-MAIL, ETC.
REDE	INTERFACE	RJ45: 10M / 100 / 1000 Mbps
	PROTOCOLO	TCP/IP/PPPOE/DHCP/DNS/DDNS/UPNP/NTP/SNMP
	CLIENTES WEB	MÚLTIPLOS USUÁRIOS
ARMAZENAMENTO	HD	SATA x 2, MÁX. 8TB (CADA UM)
BACKUP	BACKUP LOCAL	PENDRIVE, HD REMOVÍVEL USB
	BACKUP VIA REDE	SIM
PORTAS	RS485	2 (PARA INTERLIGAÇÃO À MESA CONTROLADORA PTZ)
	USB	USB 2.0 x 2 (1 NA PARTE FRONTAL E 1 NA PARTE TRASEIRA)
	CONTROLE REMOTO	SIM
OUTROS	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ENTRADA: 127/220VCA E SAÍDA 12VCC
	CONSUMO DE ENERGIA	≤ 15W (SEM HD)
	DIMENSÕES (mm)	380 X 270 X 45 mm
	AMBIENTE DE TRABALHO	-10C° - 50 C°, HUMIDADE 10% - 90%



16CH

TVI/AHD/CVI/ANALOG

16 CANAIS

RESOLUÇÃO
4kSUPPORTA
2 HDDENTRADA SENSORES
SAÍDA ALARMEGESTÃO DE DADOS
Analíticos de Vídeos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

16 Canais

Resolução 5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P



Suporta 2 HDD

Entrada Sensores / Saída Alarme

Compressão H.265/H.264

Frame Rate: 1-30fps

Birate: 128kbps - 10Mbps



* Controle adquirido separadamente