



motorola



Microfone embutido



Proteção IP66

hellosecurity

Câmera IP Dome 4MP

MTIDM024602

Principais características:

4MP (2560 × 1440) de alta resolução

Lente de 2,8 mm

Compressão H.265

Infravermelho com 20 metros de alcance

Analíticos Inteligentes de vídeo: exceção, ultrapassagem de linha (unidirecional e bidirecional), área de intrusão, e objetos (removidos e esquecidos)

Suporta 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR e Codificação ROI

Microfone embutido

Auto ICR, True day/night

Tipo de taxa de bits VBR/CBR



Proteção IP66

Alimentação via PoE

ONVIF Perfil S

hellosecurity

Módulo da câmera	
Sensor de imagem	1 / 2.7" CMOS
Resolução	4MP
Tamanho da imagem	2560 x 1440
Shutter eletrônico	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Tipo de íris	Íris fixa
Iluminação mínima	0.04 Lux @F2.2 com AGC ligado; 0 Lux com IR acionado
Lente	2,8 mm @F2.2, campo de visão horizontal de 89°
Montagem da lente	M12
Wide Dynamic Range (WDR)	Digital
BLC	Sim
HLC	Sim
Defog	Sim
Antiflicker	Sim
Digital NR	2D/3D DNR
Ângulo de ajuste	Horizontal: 0° ~ 355°; Vertical: 0° ~ 75°; Rotação: 0° ~ 355°
Características de imagem	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Padrão H.264	Base/Principal/High Profile
Resolução	4MP (2560 x 1440), 3MP (2304 x 1296), 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Stream principal	60Hz: 4MP (1 ~ 20fps)/ 3MP (1 ~ 25fps)/ 1080P (1 ~ 25fps); 50Hz: 4MP (1 ~ 20fps)/ 3MP (1 ~ 30fps)/ 1080P (1 ~ 25fps)
Stream secundário	60Hz: 720P (1 ~ 15fps)/ D1/CIF (1 ~ 30fps); 50Hz: 720P (1 ~ 15fps)/ D1 (1 ~ 25fps)/ CIF (1 ~ 25fps)
Terceiro Stream	60Hz: D1/ CIF/ 480 x 240 (1 ~ 30fps); 50Hz: D1/ CIF/ 480 x 240 (1 ~ 25fps)
Bit rate	64 Kbps ~ 5 Mbps
Modo de codificação	CBR / VBR
Compressão de áudio	G711A / U
Configurações de imagem	ROI, saturação, brilho, contraste, nitidez, Wide Dynamic Range (WDR), NR, tudo ajustado via software
ROI	3 áreas, cada ROI pode ser configurado separadamente
Marca D'água	Sim
Nome OSD	4 descrições
Fotos instantâneas	Suporta
Máscara	4 áreas
Rotação modo corredor	Sim
Flip e espelho	Sim
Interface	
Interface de rede	RJ45: 10 / 100 Mbps
Áudio	Microfone embutido
Funções	
Acesso remoto	Navegador da web, aplicativo, software
Conexões on-line	Suporta monitoramento simultâneo para até 6 usuários; Suporte de transmissão em tempo real multi-stream
Protocolo de rede	IPv4, IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Protocolo de interface	ONVIF S
Análíticos inteligentes de vídeo	Exceção, ultrapassagem de linha (unidirecional e bidirecional), área de intrusão, e objetos (removidos e esquecidos).
Funções gerais	Marca d'água, filtragem e bloqueio de endereço IP, máscara de vídeo, senha de proteção, etc.
PoE	Sim, IEEE802.3af
Alcance do IR	20 metros
Proteção	IP66
Outros	
Material	Plástico e metal
Fonte de alimentação	12Vcc / PoE
Consumo de energia	< 4W
Ambiente de operação	-20°C ~ 55°C, até 90% humidade
Dimensões (mm)	Φ 94,8 x 82,8
Peso	284 g



Conteúdo da caixa:

- 1x Câmera tipo dome
- 3x Parafusos e 3x buchas de fixação
- 1x Adesivo de posicionamento
- 1x Guia rápido de instalação
- 1x CD